vivitek®
Vivid Colors, Vivid Life.

MODEL: H9080FD

- Idealne rozwiązanie dla kina domowego
- Technologia DLP® i BrilliantColor™
- Bezfiltrowy układ chłodzenia
- Dwa złącza HDMI
- Lampa LED o żywotności do 20.000 godzin
- Procesor obrazu Gennum 9450
- Jasność: 800 ANSI lumenów, kontrast: 100.000:1
- Rozdzielczość: Full HD (1.920 x 1.080)
- Poziom szumu wentylatora: 27 dB (tryb normalny)
- 3 lata gwarancji

FULL HD 1080p | BrilliantColor | DLP Texas Instruments | FREE | 7 | Best Energy Saving ≤ 1W standby power consumption | ECO MODE

Vivid Colors, Vivid Life.

H9080FD

Kategoria:	Kino domowe
Technologia:	LED DLP
Rozdzielczość:	1.920 x1.080 (Full HD)
Kontrast:	100.000 : 1
Jasność (ANSI lm):	800
Poziom szumu:	25 dB
Żywotność lampy:	20.000 h
Zużycie energii:	175 W (Tryb normalny) / <1 W (Stand-by)
Właściwości obiektywu:	F = 2.5 - 2.7
	Zoom / Focus: 1.3 x / ręczny
	Współczynnik odległości: 1.85 - 2.4 : 1
	Odległość od ekranu (metry): 1.2 - 10
	Odległość od ekranu dla obrazu 80" (metry): 3.25 - 4.25
	Szerokość obrazu (metry): 0.84 - 6.64
	Przekątna: 22.5" - 300"
Wejścia:	VGA (D-Sub 15)
	2 x HDMI
	Component, Composite video
	S-Video
	3 x BNC
Wyjścia:	-
Porty komunikacyjne:	RS232
Wbudowany głośnik:	-
Waga:	16.6 kg
Wymiary (wys./szer./głęb.):	224 x 521 x 549 mm
Moc/Model lampy:	LED PhlatLight PT-120
Wyposażenie standardowe:	Kabel zasilający, kabel D-Sub15, pilot, baterie do pilota,
	instrukcja obsługi, osłona obiektywu
Wyposażenie opcjonalne:	Zapasowa lampa, konwerter 0.8 x, konwerter 1.25 x
Gwarancja (projektor/lampa):	3 lata
Kompatybilność z komputerem:	1080p, UXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Standardy VESA, Mac
Funkcje:	Menu ekranowe w j. polskim, Lens Shift (±120°pion / ±30°poziom),
	procesor obrazu Gennum 9450, BrilliantColor™,
	bezfiltrowy układ chłodzenia, Dynamic Iris,
	trigger 12V

Ochrona środowiska

Misja firmy Vivitek

RoHS COMPLIANT

Opracowując nowe rozwiązania techniczne Vivitek zawsze ma na względzie ochronę środowiska i konieczność oszczędzania energii.
Projektor H9080FD zawiera następujące części, spełniające wymogi dyrektywy RoHS:

- luty bezołowiowe zastosowane zarówno w lutowaniu wszystkich obwodów, jak i w użytych komponentach
- szkło bezołowiowe użyte w obiektywie
- instrukcje i elementy opakowania wykonane z odzyskanej masy papierowej

Centrum Projekcji Multimedialnych s.c. Sławecki i Woźniak
ul. Włodarzewska 76a,
02-393 Warszawa

tel. +48(22) 425 64 19
fax.+48(22) 822 21 21
info@projekcja.com.pl
www.projekcja.com.pl

CENTRUM PROJEKCJI MULTIMEDIALNYCH

Vivid Color, Vivid Life

http://www.vivitek.pl

Vivitek Corporation

© 2009 Vivitek Corporation. Wszystkie wartości, masy i wymiary podano w przybliżeniu. Czytelnik przyjmuje do wiadomości, iż niniejszy dokument może zawierać błędy i braki. Producent zastrzega sobie prawo zmiany danych technicznych bez uprzedzenia. Opisany produkt może podlegać ograniczeniom eksportowym. vivitek to znak towarowy firmy Vivtek Corporation. Przedstawione przykłady wyświetlanych obrazów są symulacjami projekcji.